

Objekt Kv. Spårvägen**Pos 1.2****BENÄMNING****Lysrörsarmatur typ 530-Bebra.**

Bebra 1 x 58W

Armatyren är damm- och vattentät samt mycket härdig mot t ex fetter, oljor och kemikalier.

Optimal täthet genom kort packningssträcka med formstabil och åldringsbeständig tätning av silikon-/syntetgummi.

Armatyruhus i härdat isolerplast förbundna med isolerat rör i stål. Två st 200 351 o-ringar i Ø 50 mm för skyddsrör.

Skyddsrörsreflektor i opal PMMA samt mediumbredstrålande, högglanspolerad aluminiumreflektor..

Best.nr. armatur 530 62

Skyddsrörsreflektor i slagsäker polykarbonat, samt mediumbredstrålande, högglanspolerad aluminium-reflektor.

Best.nr. skyddsrör 200 856**ELEKTRONIK**

Genomgående ledning 5G2,5 mm². Kabelförskruvning Pg13.5 i båda armaturgavlarna. Kontaktinsats (lamphållare) av instickstyp för G13 sockel. Faskompensering, 230V~50Hz.

EXTRAUTRUSTAD

Nej

LJUSKÄLLA

För T8 standardlysrör Ø 26 mm, G13-sockel.
IP 65, klass II, F- & CE-märkt.

MÅTT

L x B x H (mm)
Infästning (mm)

1742 x 107 x 142

En-mans korrosionsbeständiga montagebyglar ingår.

C/c-avstånd: variabelt Hål Ø 6,2

VIKT

Ca (kg)

4,3

SKÖTSEL

Sprayas med biologiskt tvättmedel och sköljes av med strilande vattenstråle (ej högtryckstvätt mot armatur och rör). Vid svårare försmutsning tvättas armaturen med trasa fuktad med T-sprit. Gnid lätt på smutsen, torka sedan av med ren trasa.

INFORMATION OCH RESERVDELAR

Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228
Företagets säte: Motala

Postadress
Box 364
SE-591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
SE-591 37 MOTALA

Tel: 0141-500 25
Fax: 0141-536 94

E-post: info@fergin.se
www: www.fergin.se