

<b>Objekt</b>	<b>Pos</b>
<b>BENÄMNING</b>	<b>Fluxa AG 150W.</b>
	En kraftfull strålkastare med bred ljusbild.  Armaturhus och ram i gjuten aluminium. Ramen har ett klart säkerhetsglas och formbeständig/åldringsresistent packning av silikon. Bredstrålande, högglanspolerad, hamrad spegelreflektor. Alla yttre metalldelar i rostfritt stål. Strålkastaren är ställbar i höjdlid 15° på ett integrerat aluminiumfäste. Väggmontage. Färg svart.  230V~50Hz, inbyggd reaktor, faskompenserad. IP 65, klass I, CE-märkt  <b>Best.nr. 8 273 141 000 / 120 0091</b>
<b>EXTRAUTRUSTAD</b>	Nej
<b>LJUSKÄLLA</b>	1 x HIT-DE (metallhalogen) eller HST-DE (högtrycksnatrium) 150W. Rx7s-socket
<b>MÅTT</b> L x B x H (mm) Infästning (mm)	280x470x160 C/c-avstånd: 68/56 Ø 8,5 Centrumhål Ø 17
<b>VIKT</b> Ca (kg)	8,5
<b>SKÖTSEL</b>	Sprayas med biologiskt tvättmedel och sköljes av med strilande vattenstråle (ej högtryckstvätt mot armatur och rör). Vid svårare nedsmutsning tvättas armaturen med trasa fuktad med T-sprit. Gnid lätt på smutsen, torka sedan av med ren trasa.