

| Objekt | Pos |
|---|---|
| BENÄMNING | Lysrörsarmatur typ Hamm Best.nr. 400 22 / 207 832 |
|  | <p>En mycket kompakt och robust armatur för svåra miljöer. Armaturen är mycket tålig mot tex. fukt, damm, aggressiva ämnen och fysisk åverkan. Extremt kort tätningssträcka för optimal säkerhet.</p> <p>Stabil stomme av glasfiberarmerad polyester, armaturgavlar av thermoplast PBT. Packningar av åldringsbeständigt och formstabil silikon-/syntetgummi. Variabelt c/c-avstånd och en-mans montagebyglar i rostfritt stål, för enkel installation.</p> <p>1x18W, 230V~50Hz, faskompenserad. IP 65, klass II, CE-märkt. Best.nr. 400 22</p> <p>Skyddsrörsreflektor i transopal, slagseg PMMA, mediumbredstrålande och inuti höglanspolerad aluminiumreflektor. Best.nr. 505 922</p> |
| EXTRAUTRUSTAD | Nej |
| LJUSKÄLLA | 1x36W, 230V~50Hz, faskompenserad. IP 65, klass II, F- & CE-märkt. |
| MÅTT | 1 x 18W,T8, G13, L=600 C/c-avstånd: 510 ± 30 Hål Ø 6,2 |
| L x B x H (mm) Infästning (mm) | |
| VIKT | 1,3 |
| Ca (kg) | |
| SKÖTSEL | <p>Sprayas med biologiskt tvättmedel och sköljes av med strilande vattenstråle (ej högtryckstvätt mot armatur och rör).</p> <p>Vid svårare nedsmutsning tvättas armaturen med trasa fuktad med T-sprit. Gnid lätt på smutsen, torka sedan av med ren trasa.</p> |

INFORMATION OCH RESERVDELARFergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228
Företagets säte: MotalaPostadress
Box 364
SE-591 24 MOTALABesöksadress
Bangårdsgatan 9
SE-591 37 MOTALATel: 0141-500 25
Fax: 0141-536 94E-post: info@fergin.se
www: www.fergin.se