

Objekt	Pos
BENÄMNING	Lysrörsarmatur typ Hamm. Best.nr. 400 22 / 505 832
	<p>En mycket kompakt och robust armatur för svåra miljöer. Armaturen är mycket tålig mot t.ex. fukt, damm, aggressiva ämnen och fysisk åverkan. Extremt kort tätningssträcka för optimal säkerhet.</p> <p>Stabil stomme av glasfiberarmerad polyester, armaturgavlar av termoplast PBT. Packningar av åldringsbeständigt och formstabil silikon-/syntetgummi. Variabelt c/c-avstånd och enmans montagebyglar i rostfritt stål, för enkel installation.</p> <p>1x18W, 230V~50Hz, faskompenserad. IP 65, klass II, F- & CE-märkt.</p> <p>Best.nr. 400 22</p> <p>Skyddsrörsreflektor i slagsäker polykarbonat, samt mediumbredstrålande, höglanspolerad aluminiumreflektor och innerliggande tvärlamellbländskydd.</p> <p>Best.nr. 505 832</p>
EXTRAUTRUSTAD	Nej
LJUSKÄLLA	1 x 18W, T8, G13, L=1200
MÅTT L x B x H (mm) Infästning (mm)	627x107x140 C/c-avstånd: variabelt Hål Ø 6,2
VIKT Ca (kg)	1,8
SKÖTSEL	<p>Sprayas med biologiskt tvättmedel och sköljes av med strilande vattenstråle (ej högtryckstvätt mot armatur och rör).</p> <p>Vid svårare nedsmutsning tvättas armaturen med trasa fuktad med T-sprit. Gnid lätt på smutsen, torka sedan av med ren trasa.</p>

INFORMATION OCH RESERVDELAR

Fergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228
Företagets säte: Motala

Postadress
Box 364
SE-591 24 MOTALA

Besöksadress
Bangårdsgatan 9
SE-591 37 MOTALA

Tel: 0141-500 25
Fax: 0141-536 94

E-post: info@fergin.se
www: www.fergin.se