

	Objekt	Pos
BENÄMNING	Lysrörsarmatur typ Hamm Best.nr. 400 42 / 207 834	
	En mycket kompakt och robust armatur för svåra miljöer. Armaturen är mycket tålig mot tex. fukt, damm, aggressiva ämnen och fysisk åverkan. Extremt kort tätningssträcka för optimal säkerhet.	
	Stabil stomme av glasfiberarmerad polyester, armaturgavlar av thermoplast PBT. Packningar av åldringsbeständigt och formstabil silikon-/syntetgummi. Variabelt c/c-avstånd och en-mans montagebyglar i rostfritt stål, för enkel installation	
	1x36W, 230V~50Hz, faskompenserad. IP 65, klass II, CE-märkt. Best.nr. 400 42	
	Skyddsrörsreflektor i transopal slagseg PMMA, mediumbredstrålande och inuti höglanspolerad aluminiumreflektor Best.nr. 207 834	
EXTRAUTRUSTAD	Nej	
LJUSKÄLLA	1 x 36W,T8, G13, L=1203	
MÅTT	1237 x 58 x 112	
L x B x H (mm) Infästning (mm)	C/c-avstånd: 1070 ± 80 Hål Ø 6,2	
VIKT	2,5	
Ca (kg)		
SKÖTSEL	Sprayas med biologiskt tvättmedel och sköljes av med strilande vattenstråle (ej högtryckstvätt mot armatur och rör). Vid svårare nedsmutsning tvättas armaturen med trasa fuktad med T-sprit. Gnid lätt på smutsen, torka sedan av med ren trasa.	

INFORMATION OCH RESERVDELARFergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228
Företagets säte: MotalaPostadress
Box 364
SE-591 24 MOTALABesöksadress
Bangårdsgatan 9
SE-591 37 MOTALATel: 0141-500 25
Fax: 0141-536 94E-post: info@fergin.se
www: www.fergin.se